

RBE 9-60 Set (602183500) Lijadoras de cinta para tubos (220-240 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 602183500
EAN 4007430221360



Ilustración representativa



- Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades de la cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero Inox
- Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin herramientas; perfecto para el perfeccionamiento de pasamanos montados
- Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Potencia nominal absorbida | 900 W |
| Potencia suministrada | 470 W |
| Velocidad de cinta marcha en vacío | 8 - 14 m/s // 1575 - 2756 ft/min |
| Dimensiones de la cinta de lijar | 30 x 533 mm / 1 3/16 x 21 " |
| Diámetro máx. del tubo | 60 mm / 2 3/8 " |
| Arco abrazado | 190 ° |
| Peso sin cable de red | 3.1 kg / 6.8 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 1.8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 88 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

- 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P600/A30)
- 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P1200/A16)
- 3 cintas de vellón (30x533mm; respectivamente 1x gruesa, mediana, muy fina)
- 1 cinta de fieltro (30x533mm)
- 1 pasta de pulir (blanca)
- 10 cintas abrasivas circonio (30x533mm; P80)
- Llave hexagonal
- Caja de transporte de chapa de acero
- 10 cintas abrasivas circonio (30x533mm; P120)
- 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P280/A65)
- 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P400/A45)