

**SE 4000 (620045000) Atornilladores**

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

- Atornillador para obras en seco para atornillar planchas de Pladur y planchas de fibra de yeso en subestructuras de metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Ampliable con depósito de tornillos SM 5-55 (N° ped. 631618000) para atornillar rápido y exacto en serie

**Enlace al producto****Ilustración**

Ilustración representativa

**Valores característicos**

Par de giro máx. blando	9 Nm / 80 in-lbs
Revoluciones marcha en vacío	0 - 4400 /min
Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	275 W
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin cable de red	1.1 kg / 2.7 lbs
Longitud del cable	5 m / 16 ft

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

