

**KS 66 (600542000) Sierra circular manual**

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la hoja de sierra para un trabajo seguro
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Sistema de lubricación para una larga vida útil del engranaje
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
- Expulsión de virutas manejable gracias a la boquilla de aspiración girable
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Cortes precisos con riel guía 6.31213 y el adaptador adecuado (accesorios)

**Enlace al producto****Ilustración**

Ilustración representativa

**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia suministrada	800 W
Profundidad máx. de corte máx. a 90°	66 mm / 2 19/32 "
Profundidad máx. de corte máx. a 45°	47 mm / 1 13/16 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm / 7 1/2 x 1.181 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 45 °
Revoluciones marcha en vacío	4200 /min /min
Revoluciones bajo carga nominal	3200 /min
Velocidad máx. de corte	42 m/s / 138 ft/s
Par de giro	9 Nm / 80 in-lbs

Peso sin cable de red	5.5 kg / 12.1 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft
<b>Vibración</b>	
Serrar placas de virutas	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Emisión de ruido</b>	
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)