

## W 24-230 MVT (606467000) Amoladora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606467000  
EAN 4007430268143



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### Valores técnicos

#### Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	230 mm / 9 "
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4600 /min
Par de giro	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	5.8 kg / 12.8 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

### Vibración

Rectificado de superficie	4.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

### Suministro estándar

Llave de agujeros frontales  
 Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo