



PH
211-1
211-1 hb



DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES





Las PH 211-1, sierras manuales de cinta para cortes de 0° a 60° hacia la izquierda también se suministran en la versión con dispositivo HB que permite realizar cortes únicos sin operador, manteniendo igualmente el ciclo de corte manual (el dispositivo HB sólo está disponible en las versiones trifásicas). CICLO DE CORTE HB:

- Después de colocar la barra y haber cerrado la mordaza, se inicia la fase de corte que utiliza el peso del arco controlado por un circuito hidráulico que regula la velocidad de bajada; una vez acabado el corte, la cinta se para, el arco se eleva manualmente hasta la posición necesaria para el avance de la barra y se bloquea mediante una válvula hidráulica de accionamiento manual.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:

- Sólidas estructuras de fundición que permiten obtener un tensado de la cinta de 700 kg.
- Cuadro eléctrico con cableado totalmente indentificable, stand-by, interruptor general dispositivo con candado, protección contra los cortocircuitos, relé térmico guardamotor, bobina de tensión mínima, instalación de baja tensión 24 V.
- Empuñadura de mando IP55.
- Polea motriz bloqueada con un acoplador que permite una fuerte fijación manteniendo la posibilidad de una regulación axial.
- Cabezales guía-hoja con 6 placas de WIDIA para garantizar mayor estabilidad.
- Topes de parada a 0° y 60° a la izquierda con palanca para bloqueo a cualquier angulación intermedia.
- Articulación del cabezal con cojinetes cónicos precargados.
- Mordaza con palanca de bloqueo rápido.
- Bomba eléctrica para la lubrorrefrigeración de la cinta.
- Dispositivo limpia-hoja de cepillo.
- Cinta bimetálica para piezas macizas y perfilados.
- Manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio.



| | | | | | | 0° | 180 | 180 | 200x150 |
|--------------|------|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | 45° | 115 | 110 | 125x110 |
| | | | | | | 60° | 70 | 70 | 70x70 |
| mm | kW | m/min | kW | m/min | mm | | | | kg |
| 2130x200x0,9 | 0,75 | 80 | 0,70/0,81 | 40/80 | 200 | | | | 190 |



metabo

MOLDEX

Drayflex

Flexsafety



KEMPPi

OERLIKON

SOLDEXA

VICTOR



HYLONG



UNIVET

SKYLOTEC

DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES

Telefax: +598 24004366
Minas 1678 / C.P.: 11200
Montevideo - Uruguay
www.draysers.com.uy