

## DS 200 (619200000) Esmeriladora doble

(220-240 V / 50 Hz); Cartón

- Máquina especialmente potente para exigencias máximas
- Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
- Motor para corriente alterna monofásica
- Robusta cubierta protectora en fundición a presión de aluminio
- Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rápido y fácil de los discos
- Interruptor de parada rápida protegido contra el polvo
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente
- Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
- Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos
- Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

[Enlace al producto](#)

### Ilustración



Ilustración representativa

### Ilustraciones de aplicaciones de sistema



### Valores característicos

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación) | 200 x 25 x 32 mm / 8 x 1 x 1 1/4 " |
| Revoluciones marcha en vacío                | 2980 /min                          |
| Potencia nominal absorbida                  | 600 W                              |
| Potencia suministrada                       | 370 W                              |
| Par de vuelco                               | 2.6 Nm / 23 in-lbs                 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Boquillas de aspiración, Ø interior | 35 mm / 1 3/8 "  |
| Peso                                | 16.3 kg / 36 lbs |
| Longitud del cable                  | 2 m / 7 ft       |