

**SE 12-115 (602115510) Satinadora**

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Caja de transporte de chapa de acero

- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Satinadora con gran capacidad de arrastre con engranaje de doble reducción para rectificar, satinar, cepillar y pulir hasta un brillo de espejo de p.ej. acero Inox
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramientas para un cambio rápido del rodillo
- Mandril de sujeción en arrastre de forma, de marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente

**Enlace al producto****Ilustración**

Ilustración representativa

**Ilustraciones de aplicaciones de sistema****Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	720 W
Revoluciones marcha en vacío	900 - 2800 /min
Rosca de husillo	M 14
Diámetro de la muela abrasiva	100 - 200 mm // 4 - 7 7/8 "

Ancho de la muela abrasiva	50 - 100 mm // 2 - 4 "
Peso sin cable de red	3 kg / 6.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft
<b>Vibración</b>	
Satinar	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Emisión de ruido</b>	
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)