

KHE 2650 (600658800) Martillo combinado

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Ilustración representativa

Ilustraciones de aplicaciones de sistema**Valores característicos**

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.7 J
Número máx. de golpes	4400 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 5/8 "

Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	28 mm / 1 1/8 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	680 /min
Par de giro	13 Nm / 115 in-lbs
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Potencia de golpe	200 J/s
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 1 31/32 "
Peso sin cable de red	3.6 kg / 7.9 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Perforar con martillo hormigón	13 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	8.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)