

KGS 18 LTX 216 (619001850) Tronzadora-ingletadora de batería

18V Ion de litio; Cartón; con función de tracción

- Potente tronzadora-ingletadora de batería para trabajos de montaje con alto rendimiento de corte
- Hasta 400 cortes en laminado 195 x 8 mm por carga de batería (5,2 Ah)
- Hasta 200 cortes en madera blanda 60 x 60 mm por carga de batería (5,2 Ah)
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Función de tracción para piezas anchas
- Aspiración de virutas interna efectiva mediante el embudo colector de virutas y el saco colector de virutas
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser de línea de corte y luz de trabajo LED con desconexión automática para ahorrar energía
- Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
- Topes altos, desplazables lateralmente para serrar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular
- Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

[Enlace al producto](#)

Ilustración

Ilustración representativa

Ilustraciones de aplicaciones de sistema



Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm // 12 / 8 1/16 "
Profundidad máx. de corte 90 /45°	65 / 36 mm // 2 9/16 / 1 13/32 "
- corte recto 90°/90°	305 x 65 mm / 12 x 2 1/2 "
- doble inglete 45°/45°	205 x 36 mm / 8 1/16 x 1 13/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de serrar izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm / 8 1/2 x 1.181 "
Revoluciones marcha en vacío	4200 /min
Velocidad máx. de corte	48 m/s / 157 ft/s
Peso (con batería)	13.6 kg / 30 lbs