

# FICHA TÉCNICA

# 5X3033308

Rev.00

U+DC



## FORTALEZAS:

- Revestimiento exclusivo de UDC
- Lentes con tecnología lente flotante (FLD)
- La montura ha sido estudiada para amortiguar los puntos de contacto de la gafa con el rostro
- Lente envolvente base 9, asegura una mayor cobertura alrededor de los ojos y de las mejillas
- Sistema de ventilación
- Las gafas se adaptan a la cara sin necesidad de regulaciones

## CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	<b>Gafas</b>
Campo de visión	<b>&gt;40</b>
Adjustación de Patillas	-
Peso EPI Completo (g)	<b>31</b>
Dimensiones (mm)	<b>142 122</b>
Características Materiales	<b>Hipoalergénico</b>

## CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colores Lentes	<b>Castaño</b>
Tratamiento técnico	<b>U+DC</b>
Tratamiento estetico	-
Espesor	<b>2.2</b>
Curvatura	<b>Base 9</b>
Clase óptica	<b>1</b>
Protección UV	<b>400</b>
Recambios disponibles	-
VLT% (+/-5%)	<b>14.5</b>

## MARCADO:

Estándares de Referencia	<b>EN166 EN170 EN172</b>
Marcado Montura	<b>Mod.5X3 U EN166 FT CE U EN 175 FT CE</b>
Marcado Lentes/Flip	<b>2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE</b>

## UTILIZACIÓN

Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas:

