

The Wagner logo features a stylized black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

ProSpray



ProSpray

Bombas de cilindro Airless (sin aire)

- Diferentes categorías de rendimiento, perfectamente ajustadas
- La mejor calidad profesional
- Calidad profesional de éxito probado

Una completa gama de bombas de cilindro con gran potencia de succionado

La 3ª generación de bombas de cilindro de WAGNER convence con sus diferentes categorías de rendimiento, perfectamente ajustadas y una amplia gama de aplicaciones en el interior y el exterior. Para cada campo de aplicación de barnices y dispersiones hasta materiales de elevada viscosidad - WAGNER le ofrece la bomba de cilindro ProSpray correcta.

alta viscosidad	Tamaño de la superficie	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Dispersantes, aceites, imprimaciones, fillers, barnices y barnices acrílicos Tamaño de boquilla recomendada: FineFinish (Acabado Fino) 0,008" - 0,014"	hasta 200 m²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	más de 800 m²				✓	✓	✓	✓	✓
Dispersiones, pinturas de látex Tamaño de boquilla recomendada: 0,017" - 0,027"	hasta 200 m²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²				✓	✓	✓	✓	✓
	más de 800 m²					✓	✓	✓	✓
Protección anti-corrosión, protección contra fuego adhesivos Tamaño de boquilla recomendada: Tamaño de boquilla recomendada:	0,021" - 0,031"					✓	✓	✓	✓
	hasta 200 m²						✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²							✓	✓
más de 800 m² Tamaño de boquilla recomendada: 0,027"-0,039"	hasta 200 m²								✓

✓ = adecuado



Con las innovadoras características de la gama de productos ProSpray

Fácil de supervisar Digi-Trac-Control

La indicación digital permite leer y procesar datos de la máquina, datos de consumo, los tiempos de funcionamiento y muchos datos más. El control Deadband Inteligente, la función SlowMotion (funcionamiento lento) y la función Frequent-Clean (Limpieza Frecuente) permiten el trabajo sin interrupciones y una limpieza rápida.

Sin obstrucciones de la pintura

El filtro de alta presión **es fácilmente accesible y se limpia de manera rápida**. Hay disponibles tres graduaciones del filtro (fina, mediana y gruesa) para una adaptación perfecta al material elegido.

Ordenado


Sujeción práctica de la manguera y la pistola

Motor de corriente continua sin mantenimiento y sin escobilla

El motor trabaja de manera muy eficiente, tanto a revoluciones bajas como a revoluciones muy altas. La medición constante de la pintura regula las revoluciones del motor de manera automática y garantiza una presión constante del material.

Fácil mantenimiento

El émbolo es lubricado mediante un botón, lo que preserva



Sencillo y rápido

El cambio del sistema de succión no necesita herramientas

Carro basculante

para un cambio rápido de los contenedores de material. Los neumáticos, diseñados especialmente para obras, permiten un transporte cómodo.

Bajos costes de mantenimiento

Juntas auto-ajustantes que significan menos desgaste y una fácil sustitución. Tienen una vida útil hasta **un 50 % más larga** en comparación con las juntas habituales.

Datos técnicos	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Potencia del motor	1,00 kW	1,03 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	1,65 kW
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Peso	13,6 kg	16 kg	16 kg	25,5 kg	38 kg	38 kg	43 kg	44 kg
Capacidad máxima de bombeo	1,6 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Tamaño máximo de boquilla	0,021*	0,023*	0,024*	0,027*	0,029*	0,032*	0,034*	0,039*

Pequeño y compacto, con un chasis robusto

Las bombas de cilindro pequeñas están indicadas especialmente para superficies de hasta 200 m².



01 - ProSpray 3.20 **Dispersión Spraypack - La introducción perfecta a la técnica Airless de esprayado.**

Óptima relación calidad-precio Ideal para todos aquellos que cubren sobre todo superficies pequeñas

Robusto y sencillo Interruptor a prueba de golpes y juntas de larga duración, muy accesibles

Andamio optimizado para su empleo en obra: Enrollado muy práctico de la manguera para el transporte

Innovadoras características de la gama de productos ProSpray Véase el cuadro resumen

01 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.20 básico
- Manguera de alta presión DN6; máx. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; incl.. soporte de boquillas TradeTip 3
- Boquilla TradeTip 3 419

Ref. nº 0532 004



02 - ProSpray 3.21 **Dispersión Spraypack -Introducción a la tecnología de las bombas de cilindro**

Óptima relación calidad-precio Ideal para todos aquellos que cubren sobre todo superficies pequeñas

Para un trabajo sin complicaciones: Filtro de altas presiones integrado y lubricación automática

Con excelentes datos de rendimiento: Tamaño de boquilla 0,023" , cantidad máxima de máx. de bombeado 2,0 l/min, 16 kg de peso

Innovadoras características de la gama de productos ProSpray Véase el cuadro resumen

02 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.21 básico
- Manguera de alta presión DN6; máx.. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; incl.. soporte de boquillas TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D10 111/419

Ref. nº 2308 256



03 - ProSpray 3.23 **Dispersión Spraypack - Especialista para trabajos con dispersiones sobre superficies pequeñas**

Incluyendo una manguera flexible de succión para una alimentación directa desde el envase original

Manejable: Medidas compactas para un transporte sencillo y un almacenamiento que ahorra espacio

Innovadoras características de la gama de productos ProSpray Véase el cuadro resumen

03 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.23 básico
- Manguera de alta presión DN6; máx.. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; incl.soporte de boquillas TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D10 111/419

Ref. nº 2308 258



ProSpray 3.23 Lack **Spraypack - Especialista para trabajos con barniz sobre superficies pequeñas**

Especialista para barnizado, con recipiente superior y boquilla de barniz para pequeñas cantidades de material y rápidos cambios de color

Manejable Medidas compactas para un transporte sencillo y un almacenamiento que ahorra espacio

Innovadoras características de la gama de productos ProSpray Véase el cuadro resumen

04 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.23 básico
- Recipiente superior de 5 litros de capacidad
- Manguera de alta presión DN6; máx.. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; gatillo de 2 dedos incl. soporte de boquillas TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip L10 208/510
- Filtro de inserción 180 MA; 0,084 mm MW; extra fino

Ref. nº 2308 273



05 - ProSpray 3.25 **Dispersión Spraypack - Equipo de dispersión compacto, ideal para superficies medianas**

Control electrónico, información y control directamente en el equipo: muestra la presión actual; las opciones de presión son programables

Manejable: Dimensiones compactas para facilitar el transporte y el almacenamiento

Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro resumen

05 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.25 básico
- Manguera de alta presión DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; incl. soporte de boquillas TradeTip 3
- Boquilla Speed Tip10 111/419

Ref. nº 2301 689



Todas las propiedades de un solo vistazo

Producto	Nuevas juntas	Gatillo para la válvula de entrada	Lubricación automática	Gran filtro de alta presión	Motor sin escobillas	Digi-Trac-Control
ProSpray 3.20	✓	✓				
ProSpray 3.21	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Para moverse libremente en grandes obras

Ideal para proyectos de más envergadura: Gracias a los neumáticos especiales para obras, podrá desplazar su bomba también a obras de difícil acceso. Todos los modelos de carros están equipados con un display digital. Esto permite la lectura y procesado de los datos de la máquina, los datos de consumo, tiempos de funcionamiento y muchos otros datos en cualquier momento.



01 - ProSpray 3.25 - Dispersión Spraypack

Equipo compacto de dispersión para superficies medianas

- Ligero Sólo pesa 25,5 kg
- Manejable: Medidas compactas a pesar del chasis para un transporte fácil y un almacenamiento que ahorra espacio
- Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro-resumen

01 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.25 básico
- Manguera de alta presión N6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; 25 MPa; incl. soporte de boquilla TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D10 111/419

Ref. nº 2308 260

02 - ProSpray 3.29 - Dispersión Spraypack

Equipo Airless sólido en el segmento medio de precios

- Robusto y necesitando poco mantenimiento
- Equipado idealmente para trabajos de dispersión de hasta 800 m²
- Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro-resumen

02 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.29 básico
- Manguera de alta presión DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08; 25 MPa; incl. soporte de boquilla TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D10 111/419

Ref. nº 2308 261

03 - ProSpray 3.31 - Dispersion Spraypack

El equipo para trabajos de dispersión sobre grandes superficies en el que confiar

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento
- Gran rendimiento de superficies con un manejo sencillo
- Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro-resumen

03 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.31 básico
- Manguera de alta presión DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08 25 MPa; incl. soporte de boquilla TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D20 115/421

Ref. nº 2308 262



04 - ProSpray 3.34 - Dispersion Spraypack

Alta tecnología para materiales de elevada viscosidad como protección anti-incendios o contra corrosión

- La potente bomba de cilindro es ideal para grandes obras y aplica también materiales de elevada viscosidad
- Más velocidad de trabajo: Cambio rápido de tonos de color para un servicio sencillo y tiempos de reacción cortos
- Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro-resumen

04 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.34 básico
- Manguera de alta presión DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08 25 MPa; incl. soporte de boquilla TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D20 115/421

Ref. nº 2308 263

05 - ProSpray 3.39 - Dispersion Spraypack

Potente equipo profesional para aplicar dispersiones en grandes superficies

- Más potencia: Más capacidad de succión gracias a la posición baja de la válvula de succión
- El doble de rápido: posibilita el trabajo en paralelo con dos pistolas
- Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro-resumen

05 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.34 básico
- Manguera de alta presión DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Pistola Airless AG 08 25 MPa; incl. soporte de boquilla TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip D40 117/427
- Conector doble A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Conector roscado A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Ref. nº 2351 261

06 - ProSpray 3.39 - Spraypack Enlucido

El equipo para iniciarse en trabajos de enlucido

- Más potencia: Más capacidad de succión gracias a la posición baja de la válvula de succión
- La potente gama de equipos ProSpray- Ideas para enlucidos proyectados con el sistema Airless
- Innovadoras características de la gama de productos ProSpray: Véase el cuadro-resumen

06 - Ámbito de la oferta

- Equipo ProSpray 3.39 básico
- Manguera de alta presión DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Látigo de Manguera de alta presión DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m
- Pistola Airless AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3
- Boquilla 2SpeedTip S10 527/235

Ref. nº 2308 264



Todas las características con un solo vistazo

Producto	Nuevas juntas	Gatillo de la válvula de entrada	Lubricación automática	Gran filtro de alta presión	Motor sin escobillas	Digi-Trac-Control	Carro basculante	Cambio rápido del tono de color
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios

Pistolas de extensión (01)

Ahorran el montaje de escaleras y andamios	Artículo Ref. nº
Pistola de extensión de 120 cm; soporte de boquilla 1/4" ; rosca F11/16"	0296 443
Pistola de extensión de 200 cm; soporte de boquilla 1/4" ; rosca F11/16"	0296 444

Boquillas y soportes Airless

Disponibles en muchos tamaños diferentes	Artículo Ref. nº
Boquillas 2SpeedTip (02)	0271 XXX
Boquillas TradeTip 3 FineFinish Acabado Fino	0554 XXX
Boquillas TradeTip 3 (03)	0553 XXX
Boquilla ajustable para un rociado plano	0999 05X
Soporte para boquillas; rosca F 11/16"; para boquillas TradeTip 3 (04)	0289 391
Vd. puede encontrar un resumen de todas las boquillas en el área de descarga en www.wagner-group.com o en nuestro catálogo de boquillas.	

Filtros de inserción para pistolas (05)

Para evitar la obstrucción de boquillas	Artículo Ref. nº
Filtro de inserción amarillo; juego de 10 unidades ;100 MA; 0,14 mm MW; fino	0097 023
Filtro de inserción rojo; juego de 10 unidades;180 MA; 0,084 mm MW; extra fino	0097 022
Filtro de inserción blanco; juego de 10 unidades;50 MA; 0,31 mm MW; medio	0097 024

Para otros accesorios, contacte por favor a un distribuidor de su confianza o consulte nuestro Catálogo General en www.wagner-group.com/compass

Pistolas Airless

De calidad elevada para el trabajo diario	Artículo Ref. nº
AG 08; rosca F 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3 (06)	0296 388
AG 19; rosca F 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3 (07)	0502 166
AG 19; 25 MPa; rosca F 1/4"; incl. soporte de boquilla TradeTip 3 (08)	2341 126

Mangueras de alta presión (09)

Para diferentes aplicaciones de material y radios de acción	Artículo Ref. nº
Manguera de alta presión HD DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984 574
Manguera de alta presión HD DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984 575

Contenedores de alto volumen

El ayudante sencillo para grandes superficies	Artículo Ref. nº
Contenedor de alto volumen (10)	2309 956
Juego de adaptadores para Contenedores de alto volumen; para PS 3.25	2312 155
Juego de adaptadores para Contenedores de alto volumen; para PS 3.29 - PS 3.34	2312 156
Juego de adaptadores para Contenedores de alto volumen; para PS 3.39	2312 157

Otros accesorios

Ayudas prácticas para el trabajo diario	Artículo Ref. nº
PumpRunner (11)	2306 987
Rodillo Inline para caja de plástico; incl. manguera de alta presión HD DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; alargador 0,5 M; rodillo de color, peluche de pelo corto 13 mm; y muchos artículos más. (12)	0345 010



Nuestra calidad profesional convence. Prometido.

Transforme su garantía estándar de 3 años en una garantía profesional WAGNER de 5 años. Esto es único en el mercado. Regístrese en www.wagner-group.com/professional-guarantee o escanee el código QR con su celular.



Las imágenes pueden cambiar

En su distribuidor oficial WAGNER