

WEV 15-125 Quick Inox (600572000) Amoladoras angulares

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

- Tratamiento perfecto del metal: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con engranaje de reducción alto y revoluciones fuertemente reducidas, ajustables para un rectificado fresco
- Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% más de par de giro y una capacidad de carga de hasta un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material y una vida útil más larga
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Ahora incluso más rápido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción M-Quick
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VíbraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Enlace al producto

Ilustración



Ilustración representativa

Ilustraciones de aplicaciones de sistema



Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	125 mm / 5 "
Potencia nominal absorbida	1550 W
Potencia suministrada	940 W
Revoluciones marcha en vacío	2000 - 7600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7600 /min
Par de giro	5 Nm / 44 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable de red	2.5 kg / 5.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft
Vibración	
Rectificado de superficie	4.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)