

**MT 18 LTX (613021840) Multitool de batería**

18V Ion de litio; MetaLoc

- Herramienta multiusos de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras de interior para serrar, rectificar, raspar, lijar y hacer incisiones en materiales diferentes
- Alojamiento de herramienta para una máxima compatibilidad de accesorios de otros fabricantes
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Potente y rápida por la combinación de un ángulo de oscilación grande de 3,2° y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga.
- LED doble, luz extra clara, para una buena visión en el área de trabajo
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales.
- Baterías con indicación de carga disponible para controlar el estado de uso.
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Ilustración representativa

**Ilustraciones de aplicaciones de sistema****Valores característicos**

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 /min

Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3 5/8 "
Peso (con batería)	1.8 kg / 4 lbs
<b>Vibración</b>	
Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Raspar	11.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	3 m/s <sup>2</sup>
<b>Emisión de ruido</b>	
Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)