

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Biseladora de batería 18V Ion de litio; MetaLoc

Nº de pedido 601754840 EAN 4007430291462



Ilustración representativa





- Primera biseladora de metal de batería a nivel mundial para biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm
- Superficies libres de óxido y rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Cabezal de fresado delgado para trabajar en tubos y perforaciones a partir de Ø 13 mm y en contornos exteriores
- Tope paralelo para un resultado uniforme de trabajo al tratar bordes rectos
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Filtro protector contra el polv o desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	7000 /min
Tipo de bordes	Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45°	6 mm / 1/4 "
Máx. altura de bisel 45°	4 mm / 5/32 "
Radio máx.	R3
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm / 0.00394 "
Redondeces Ø interior más pequeño	13 mm
Peso (con batería)	3.1 kg / 6.8 lbs
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Niv el de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Atornillador Torx 15

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Filtro de polvo

Maletín MetaLoc

(sin batería, sin cargador)

2 placas reversibles de metal duro bisel 45°

2 placas reversibles de metal duro radio R2

2 placas reversibles de metal duro radio R3

Tope de guía

www.metabo.com 2/2