

DG 700 (601554000) Amoladoras rectas neumáticas

Cartón

Nº de pedido 601554000
EAN 4007430245557



Ilustración representativa

- Especialmente potente para aplicaciones exigentes
- Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	600 l/min / 21 cfm
Revoluciones	22000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm / 0.2362 "
Peso	0.83 kg / 1.8 lbs

Vibración

Rectificado de superficie	3.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.8 m/s ²

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

Boquilla insertable 1/4" EURO y ARO/Orion
Pinza de sujeción 6 mm (estándar industrial)
Botellita de aceite