

KLL 2-20 (606166000) Láser de líneas Cartón

Nº de pedido 606166000
EAN 4007430284587



Ilustración representativa

- Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo
- Posicionado directamente en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Función protectora y de transporte: láser en marco en U orientable en 360° para proteger la óptica láser y el péndulo
- Pie extraíble para un ajuste de la altura de acuerdo a la necesidad del láser
- Uso variable del láser: en el suelo, montado en un soporte, fijado con imán sobre metal o con arandelas de metal
- Imán de neodimio con ranura en V para una óptima sujeción en objetos de metal
- Conexión y desconexión de las líneas láser individuales que ahorra energía
- Indicación LED informa a tiempo en caso de estado bajo de energía

Valores técnicos

Valores característicos

Clase de láser	2
Longitud de eje	635 nm
Potencia luminosa	< 1 mW
Visibilidad del láser en áreas interiores	20 m / 66 ft
Exactitud de nivelación	± 0.3 mm/m / ± 0.1875 " over 50 ft
Gama de auto nivelación	± 4.5 °
Alineación de línea	± 0.2 mm/m / ± 0.125 " over 50 ft
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Clase de protección IP	IP 54
Peso (con baterías)	0.54 kg / 1.19 lbs
Funciones del láser	Función de línea horizontal / Función de línea vertical / Función de sondeo
Número de líneas	2
Número de puntos	2
Rosca de soporte	1/4"

Suministro estándar

Placa objetivo
Bolsa de cinturón
Soporte de pared
3 baterías AA 1,5 V (LR6)