



SHARK

281



SHARK 281/281CCS





SHARK 281/281CCS

SHARK 281, sierra manual de cinta para cortes de 0° a 60° a la izquierda.
En las versiones MA (con mordaza neumática) la apertura/cierre de la mordaza se realiza con una válvula de accionamiento manual (opcional con accionamiento de pedales).

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:

- Cuadro eléctrico con cableado totalmente indentificable, stand-by, interruptor general dispositivo con candado, protección contra los cortocircuitos, relé térmico guardamotor, bobina de tensión mínima, instalación de baja tensión 24 V.
- Empuñadura de mando IP55.
- Mordaza con palanca de bloqueo rápido.
- Transductor hidráulico para visualizar el tensado de la cinta.
- Bomba eléctrica para la lubrorrefrigeración de la cinta.
- Dispositivo limpia-hoja de cepillo.
- Doble resorte para el retorno del cabezal.
- Varilla de acero cromado para cortes a medida, con escala milimétrica grabada y tope abatible.
- Brazo apoya barra con rodillo, preparado para la aplicación de las plataformas de carga.
- Cinta bimetálica para piezas macizas y perfilados.
- Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio.
- El dispositivo CCS puede suministrarse como kit opcional para instalar en las máquinas ya fabricadas.



DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES



				0°	250	230	280x200	
mm	kW	m/min	mm	45°	190	180	180x180	
				60°	120	110	110x110	kg
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285					375



metabo

MOLDEX

Drayflex

Flexsafety



KEMPPi



SOLDEX

VICTOR



DRAYSER

INSUMOS
INDUSTRIALES

Telefax: +598 24004366
Minas 1678 / C.P.: 11200
Montevideo - Uruguay
www.draysen.com.uy